



6MP przenośny medyczny Monitor diagnostyczny

Tryb
DICOM

Precyzyjna
kalibracja

Jasność
do 500 cd/m²

- Porty USB-C oferują użytkownikom wygodę na niespotykanym dotąd poziomie.
- Ekran dotykowy sprawia, że interakcja jest szybsza i bardziej intuicyjna.
- Automatyczny obrót i wykrywanie natężenia oświetlenia zapewniają doskonałą funkcjonalność w różnych sytuacjach.

JUSHA CP620 to przenośny monitor klasy medycznej o rozdzielczości 6 MP, który umożliwia radiologowi podejmowanie kluczowych decyzji diagnostycznych podczas wizyty u pacjenta lub w nagłych wypadkach.

Cechy produktu

1. Dwa porty USB-C

Dzięki jednemu kablowi USB-C, zasilanie i transmisja wideo są połączone. Przenośny monitor może być podłączony do dwóch źródeł sygnału.

2. Ładowanie podłączonych urządzeń

Po podłączeniu CP620 do zasilacza monitor może ładować laptopa lub urządzenie mobilne.

3. Intuicyjny ekran dotykowy

Ekran dotykowy umożliwia użytkownikom bezpośrednią interakcję z PACS i wieloma innymi programami za pomocą dotyku. Pozwala to na łatwą i bardziej intuicyjną obsługę.

4. Automatyczny obrót

Dzięki wbudowanemu czujnikowi grawitacyjnemu wyświetlane okna będą automatycznie zmieniały położenie, w zależności od orientacji urządzenia.

5. Wykrywanie zmian oświetlenia otoczenia

CP620 monitoruje oświetlenie otoczenia w czasie rzeczywistym i odpowiednio zmienia jasność ekranu, kompensując odwzorowanie krzywej DICOM, dzięki czemu diagnoza jest możliwa w każdym środowisku pracy.

6. Tryb podwójnego ekranu

Dzięki połączeniu dwóch wejść, użytkownicy mogą uzyskać dwa niezależne okna 3 MP obok siebie lub obraz dla tradycyjnego monitora medycznego 6 MP.

Specyfikacja

Numer modelu	CP620
Przekątna	13,5" (34.29 cm)
Obszar roboczy	285.3 x 190.2 (mm)
Wielkość pikseli	0.0951 x 0.0951 (mm)
Kontrast	1800:1 (Typ.)
Czas reakcji	35ms
Kąt widzenia	≥170°
Głębia kolorów	8bit
Rozdzielczość naturalna	3000 x 2000
Częstotliwość odświeżania	60Hz
Podświetlenie	LED
Żywotność	5000 godzin
Maksymalna kalibrowana jasność	500 cd/m ²
Predefiniowane ustawienia	DICOM, GAMMA2.2, CT/MRI-JS
Wejścia sygnałowe	USB Typ C x 2 (3000 x 2000@60Hz) HDMI x 1 (3000 x 2000@50Hz)
System zasilania	USB Type C x 2 : Zasilanie PD (5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/3A)
Redystrybucja zasilania	USB Type C x 2 : Zasilanie PD (5V/3A, 20V/1A)
Powłoka ekranu	AF
Ekran dotykowy	10-punktowy ekran dotykowy
Czujniki	Czujnik natężenia oświetlenia Czujnik podświetlenia Czujnik grawitacyjny
Automatyczna rotacja	Tak
LUT	14-bit
Podwójny ekran	Tak
Kompensacja oświetlenia otoczenia	Tak
Ostrzeżenie (zbyt jasne otoczenie)	Tak (z wyskakującym oknem)
Stabilizacja systemu podświetlenia	Tak (do 500cd/m ² , +/- 3%)
Pobór energii w trybie czuwania	Tryb czuwania < 0.5W
Jusha Qualitas QA	Tak
Wymiary	312,3 x 220,2 x 11,5 mm
Waga netto	750 g



Monitory medyczne Jusha wspierają diagnostykę ponad 2 miliardów pacjentów.

ul. Staniewicka 12
03-310 Warszawa
biuro@stovaris.pl,

Twój dystrybutor rozwiązań
medycznych
www.stovaris.pl