

# QUALSTAR<sup>®</sup>

# Q8



## Biblioteka taśm rackowych

### OPIS

Qualstar Q8 został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu najwyższej wydajności i wartości w zastosowaniach związanych z tworzeniem kopii zapasowych, odzyskiwaniem danych i archiwizacją. Kompaktowy, ale bogaty w funkcje, Q8 oferuje wyjątkową pojemność i przepustowość w przystępnej cenie. Pojemność pamięci danych Qualstar Q8 można rozszerzyć poprzez modernizację do nowszej generacji technologii LTO.

### NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Wykorzystuje technologię napędu taśm LTO
- 8 gniazd na kasety, dwa magazynki na 4 kasety
- Port wejścia/wyjścia z jednym gniazdem
- Jedno napęd taśm LTO-7, LTO-8 lub LTO-9 o połowie wysokości
- Do 360 TB przy kompresji LTO-9 w stosunku 2,5:1
- Wysokość 1U x 19 cali do montażu w szafie rack
- Możliwość szyfrowania
- Czytnik kodów kreskowych w standardzie dla szybkiej inwentaryzacji
- Zdalne zarządzanie upraszcza administrację IT administrację

### NAJWAŻNIEJSZE CECHY I ZALETY

Od bezbolesnej instalacji po łatwą konserwację – model Q8 został zaprojektowany z myślą o łatwej obsłudze. Zintegrowany interfejs zdalnego zarządzania (RMI) umożliwia administratorom IT zdalne konfigurowanie, zarządzanie i diagnozowanie działania biblioteki.

Łatwy w obsłudze graficzny panel sterowania operatora z menu jest dostępny do obsługi na miejscu. Napęd taśmowy można wymienić w terenie bez użycia skomplikowanych narzędzi.

### SPECYFIKACJA

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Typ napędu.....                                         | LTO Ultrium 7, 8 lub 9 |
| Interfejsy napędu .....                                 | SAS lub FC             |
| Liczba napędów taśmowych.....                           | 1                      |
| Liczba gniazd kaset.....                                | 8                      |
| Porty wejścia/wyjścia / gniazda .....                   | 1                      |
| Pojemność natywna – LTO-9 .....                         | 144 TB                 |
| Maksymalna pojemność po kompresji (2,5:1) – LTO-9 ..... | 360 TB                 |
| Pojemność natywna – LTO-8 .....                         | 96 TB                  |
| Maksymalna po kompresji (2,5:1) pojemność – LTO-8 ..... | 240 TB                 |
| Pojemność natywna – LTO-7 .....                         | 48 TB                  |
| Maksymalna pojemność po kompresji (2,5:1) – LTO-7 ..... | 120 TB                 |
| Natywna szybkość transmisji danych – LTO-9.....         | 300 MB/s               |
| Natywna szybkość transmisji danych – LTO-8.....         | 300 MB/s               |
| Natywna szybkość transmisji danych – LTO-7.....         | 300 MB/s               |
| Czytnik kodów kreskowych.....                           | standard               |
| Zestaw do montażu w szafie rack .....                   | standard               |
| Wysokość.....                                           | 1U (1,75" / 4,45 cm)   |
| Szerokość .....                                         | 17,6" / 44,7 cm        |
| Głębokość.....                                          | 29,1" / 74,0 cm        |
| Waga .....                                              | 25 funtów / 11,3 kg    |
| Moc (napięcie wejściowe/zużycie) .....                  | 100–240 V AC/80 W      |
| Gwarancja .....                                         | Trzy lata              |

### STAŁE ZALETY

- Interfejs zdalnego zarządzania (RMI)
- Prosta integracja z istniejącymi środowiskami
- Zintegrowany czytnik kodów kreskowych
- Łatwa konserwacja i prosta obsługa
- Kompatybilność z technologią taśm nowej generacji